

Technická dokumentácia 4.2.01


DYNACOAT DEGREASER

Popis:

Produkt určený na čistenie a odmasťovanie aby sa odstránili zvyšky mastnoty, oleju, vosku, silikónov, piesku, atď. Vynechanie tohto kroku môže spôsobiť stratu príľnavosti a preto je povrch potrebné vždy pred brúsením a striekaním odmasťovať.



Dynacoat
Degreaserr



Vid. TD



Základné suroviny:

Zmes špeciálnych riedidiel

Farba:

Bezfarebné

Vhodné na:

Čistenie a odmastenie:

- holého kovu
- pozinkovanej ocele
- hliníka
- plastických dielov
- primerov, surfacerov a plničov
- všetkých existujúcich náterov vrátane termoplastických akrylátov

Príprava povrchu:

Dôkladne namočte čistiacu handru s Dynacoat Degreaser a odmastite / vyčistite povrch neustálym pretieraním. Okamžite potom zoberte čistú handru a poutierajte povrch do sucha.

Poznámka: Na zabránenie kondenzácii používajte riedidlové odmasťovače vždy pri teplote medzi 16 a 25°C.

Hustota:

0,79 g/cm³

Balenie:

5 litrov, 10 litrov v plastických nádobách

Životnosť:

2 roky

Bezpečnosť práce:

Len pre profesionálne použitie. Pre ďalšie detaily vid' text na etikete výrobku, technickú dokumentáciu a kartu bezpečnostných údajov. Užívateľ týchto výrobkov musí rešpektovať zákonom dané predpisy bezpečnosti pri práci danej krajiny a predpisy o zaobchádzaní s odpadom. Vyššie uvedené informácie sú podané v dobrej viere, ale bez záruky, keďže konečný výsledok je závislý taktiež na faktoroch, ktoré sú mimo našej kontroly